


JDE IP-65 LED

Pantalla estanca IP-65 LED.



■ Todas las medidas se detallan en mm

Características técnicas

Pantalla estanca con grado de protección IP-65 adecuada para soportar ambientes que requieran una protección extra contra los elementos. Cuerpo fabricado en policarbonato auto extingüible V2 de color gris y junta de poliuretano expandido, su difusor de policarbonato auto extingüible V2 estabilizado a los rayos UV está diseñado para una óptima distribución lumínica.


Electrificación



Nomenclatura



Fotometría



- Vida Útil: 60.000 h
- Temperatura: 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.500K
- MacAdam: Step 3

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LÚMENES	W	mA	DIMENSIONES (LxAxH)
EVOSA1SAAx	JDE IP-65 LED 8W 615mm	1380	8,0	350	615x70x75mm
EVOSA1SABx	JDE IP-65 LED 12W 615mm	1920	11,8	500	
EVOSA1SACx	JDE IP-65 LED 18W 615mm	2600	17,1	700	
EVOSB1SAAx	JDE IP-65 LED 16W 1215mm	2760	16,0	350	1215x70x75mm
EVOSB1SABx	JDE IP-65 LED 24W 1215mm	3840	23,6	500	
EVOSB1SACx	JDE IP-65 LED 35W 1215mm	5200	34,2	700	
EVOSC1SAAx	JDE IP-65 LED 20W 1515mm	3450	20,0	350	1515x70x75mm
EVOSC1SABx	JDE IP-65 LED 30W 1515mm	4800	29,5	500	
EVOSC1SACx	JDE IP-65 LED 43W 1515mm	6500	42,7	700	

Posición x (temperatura) 3=3000K / 4=4000K / 5=5000K / 6=6500K